




电工学，电子学，煤矿用设备系统 液面测量

- JBP-BOS D/A转换（传动）装置及JB入口
- BOS-4T杆状传导性探子
- BOS-4L索状传导性探子
- BOS 21 传导性探子的估测单位
- ISH 液面电离传感器
- FS 1液面浮标（浮体）传感器
- AIRANGER 超声波液面测量器
- MS 03磁性传感器
- RHP 5转卸处（把矿产品从运输车转卸至另一个运输车的地方）传感器



从吊笼传出的高频信号 采矿用的容器（矿井用的吊桶）

- VFSK 41 采矿用的吊笼内的人工喊话通讯系统
- HKZ-1 头盔通讯系统
- SEFAR AB1 矿井用硫酸醇信号装置，疏散（排空）系统
- DMS-32 信号装置、开关设备和接通装置



- X2A02/Z双按钮防爆传动器（激励器）及信号装置
- X2A04/Z三按钮防爆传动器（激励器）
- X3A02/Z双按钮防爆传动器（激励器）
- 最多有8个按钮和旋转式传动器（激励器）的OS-ia按钮柜
- NRS 60防爆开关（接触器）套件
- NRS 4,5 HAK防爆开关（接触器）
- X2AST/Z紧急制动按钮
- X1AV11/Z旋转式开关（断路器）
- X2K2B1/Z限位（极限）开关（断路器）、杠杆式开关（断路器）
- KTK-1可收缩装置
- NKR 1000/360快速耦合器（连接器）
- X1D3F1/Z接线板（端纽板）柜
- X1D3T1/Z接线板（端纽板）柜
- NIA/1防爆继电器（继动器）柜
- XD 60接线板（端纽板）柜，最多60个25A /500V /AC的端纽



- SSE 10, 30, 60有保险装置的接线板（端纽板）柜
- STN 容纳420个275 V/120 mA端纽的电信柜
- NZZ 63 : 63A的插头、插座
- PNV 32, PNV 48/NV 32-52, NV 56-64衬套
- NVGY 40铠装衬套
- P81至89用于1到9个导线（导体）的复式垫圈（衬套）
- NIJ 光学信号单位
- RZ 01/RZ 02/RZ 03打击式钟、打击式铃、打击式喇叭（汽笛）
- NHD 01防爆喇叭（汽笛）
- HOUK电喇叭（汽笛）



地震遥测系统 自动化、测量（计量）及调节元件

- SEZ 自动化、测量（计量）及调节元件
- MK7固定式激光标定设备
- EV 5N/2.5, EV 5N/10电 - 气动阀门
- SN 1入口电压转换器
- MPIO-ZAM/P位置和压力传感器用的信号并合器
- CODE1/ZAM A/D : CODE测位器所用的转换器
- As3c固定式气流计，用于测量气流的速度
- CTD-5C压差感应器
- TP 1杆式电位计（分压器）

防护员对话系统 电话通信系统

- AZJ防护员对话系统
- TSP工业生产用电话通信系统
- ZITG 02防火花的autligifon

